

Produto | **TINTA PARA COURO, NYLON E TRANSFER** Código | **5039**  
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

**Indicações**

Indicada para impressões serigráficas sobre couro, laminados de PVC e PU, tecidos de nylon e diversos substratos Vinílicos. Também é apropriada para impressões sobre papéis siliconados, para posterior transferência sobre tecidos e diversos substratos próprios. Boa aderência, elasticidade, resistência à abrasão e toque macio. Acabamento semi-brilhante.

**Instruções de uso**

**Preparação:** É recomendado imprimir com malha serigráfica de 100 a 77 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade, adicionar entre 5% e 15% de solvente 5039.SOLV. Após o uso, lavar imediatamente as matrizes e acessórios usando o próprio solvente.

**Secagem:**

Ao toque: 10 a 20 minutos. Para manuseio: 1 hora. Final: 24 horas.  
Para empilhamento: 24 horas. Em estufa: 20 minutos a 40° C.

**Importante:** recomendamos testes de aderência antes de iniciar uma produção

**Embalagens Disponíveis**

Produto	Embalagens
5039 Tinta para Couro, Nylon e Transfer.....	900ml

**Cores Disponíveis**

Para maiores informações sobre cores primárias, especiais, personalizadas e cartela Pantone, consultar nosso departamento comercial.

**Produtos Auxiliares**

Verniz Incolor.....	5039.VIN
Solvente para diluição.....	5039.SOLV

**Informações Adicionais**

**Preparação da Superfície:** Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos, como graxa, óleos e pó.

Recomenda-se a perfeita identificação do tipo de substrato a ser impresso (acabamento do couro ou nylon), bem como a realização de testes preliminares de avaliação.

**Verniz Incolor 5039.VIN:** Pode ser adicionado às tintas, resultando em maior transparência. É também utilizado como base na composição de cores metálicas utilizando-se das purpurinas da série 3000, na proporção de até 15%, em peso.

Deve-se preparar a quantidade para rápido consumo.

**Validade: 36 meses**