

Produto | POLIETILENO ADVANTAGE

Código | 7400

Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS****Indicações**

A Tinta Serigráfica POLIETILENO ADVANTAGE é indicada para impressão serigráfica sobre polietileno tratado de alta e baixa densidade.

Utilizada em sacolas, faixas e banners promocionais. É de excelente aderência, semi-brilho, flexibilidade, cobertura e rendimento. Boa resistência à água e umidade. Possui acabamento brilhante. Em impressões malsucedidas, é de fácil remoção com álcool ou com solvente de limpeza.

Instruções de uso

Preparação: É recomendado imprimir com malha serigráfica de 120 a 44 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade, adicionar entre 5% e 15% de solvente 7000.SOLV ou retardador 7000RT.SOLV.

Secagem ao toque: 15 minutos.

Secagem para manuseio: 60 minutos

Secagem para empilhamento: 6 horas

Secagem em estufa: 5 minutos a 50° C.

Observação: Recomendamos sempre a realização de testes antes de iniciar a produção.

Embalagens Disponíveis

Produto	Embalagens
7400 Polietileno Advantage.....	900ml

Cores Disponíveis

Consultar o departamento comercial ou cartela de cores.

Produtos Auxiliares

Solvente Retardador.....	7000RT.SOLV
Solvente para Diluição.....	7000.SOLV

Informações Adicionais**Preparação da Superfície:**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos, como graxa, óleos e pó.

Validade: 36 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.