

Produto | HIDROSCREEN MIX CORES

Código | 5033

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN MIX CORES** à base de resina acrílica de reticulação ao ar, cargas e aditivos nobres com boa cobertura, ótimo rendimento de cor, suavidade ao toque, boa elasticidade.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos (Poliéster/Lycra) e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão). Tecidos claros e escuros.

**Cores Disponíveis**

5033.010 HidroScreen Mix Amarelo Limão  
5033.011 HidroScreen Mix Amarelo Ouro  
5033.012 HidroScreen Mix Amarelo Ouro Super  
5033.020 HidroScreen Mix Laranja  
5033.040 HidroScreen Mix Vermelho Bordeaux  
5033.092 HidroScreen Mix Marrom  
5033.106 HidroScreen Mix Violeta  
5033.122 HidroScreen Mix Azul Céu  
5033.123 HidroScreen Mix Verde  
5033.124 HidroScreen Mix Verde Bandeira  
5033.138 HidroScreen Mix Azul Marinho  
5033.141 HidroScreen Mix Vermelho  
5033.237 HidroScreen Mix Azul Médio  
5033.999 HidroScreen Mix Preto

**Instruções de uso**

**Preparação de Tela Serigráfica:** Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 44 a 55 fios monofilamento.

**Preparação da Superfície:** Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

**Instrução de Uso:**

Produto é miscíveis entre si em qualquer proporção.

Homogeneizar bem. Aplicar a primeira demão (3 passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure). É aconselhável aplicar segunda demão para uniformidade da elasticidade e cobertura do produto. Caso o tecido seja bem elástico recomentados a aplicação de uma terceira demão.

### Polimerização

Secagem ao toque: 5 minutos

Secagem ao manuseio: 1 hora

Secagem completa: 72 horas

Estufa: 3 minutos a 160° C

### Embalagens Disponíveis

Pote.....	250 g
Pote.....	900 ml
Galão.....	5 kg

### Produtos Auxiliares

Diluyente.....	5033.DIL
Retardante Gel.....	5033.RET
Regulador de pH.....	5033.PH
Emulsão Aqua.....	5014

### Informações Adicionais

#### Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

#### Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

**Importante:** Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

**Validade: 24 meses**

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.