

Produto | HIDROSCREEN BRANCO SUPER

Código | 5033.100

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN BRANCO SUPER** é à base de resina acrílica de reticulação ao ar e aditivos nobres com 30% a mais de cobertura, suavidade ao toque e excelente elasticidade.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos (Poliéster/Lycra) e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão).

**Instruções de uso**

**Preparação de Tela Serigráfica:** Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 44 a 55 fios monofilamento.

**Preparação da Superfície:** Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

**Instrução de Uso:**

Aplicar a primeira demão (3 Passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure).

É aconselhável aplicar segunda demão para uniformidade da elasticidade e cobertura do produto.

Caso o tecido seja bem elástico recomentados a aplicação de uma terceira demão.

**Polimerização**

Secagem ao toque: 5 minutos

Secagem ao manuseio: 1 hora

Secagem completa: 72 horas

Estufa: 3 minutos a 160° C

**Embalagens Disponíveis**

Pote.....	250 g
Pote.....	1 kg
Galão.....	5 kg
Barrica.....	25 kg

**Produtos Auxiliares**

Diluyente.....	5033.DIL
Retardante Gel.....	5033.RET
Regulador de pH.....	5033.PH
Emulsão Aqua.....	5014

### Informações Adicionais

#### Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

#### Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

**Importante:** Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

**Validade: 24 meses**

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.