

Produto | HIDROSCREEN BLOQUEADOR

Código | 5033.BLOQ

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN BLOQUEADOR** é à base de resina acrílica de reticulação ao ar, cargas, agentes bloqueadores e aditivos, com características técnicas para impedir a migração do corante sobre a região estampada. Produto com ótima cobertura.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos.

Instruções de uso

Preparação de Tela Serigráfica: Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 36 a 44 fios monofilamento.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso:

Aplicar a primeira demão (3 Passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure).

É aconselhável aplicar segunda demão para igualizar cobertura. Finalizar com a cor solicitada, com no mínima 2 demãos. Caso o tecido seja bem elástico recomentados a aplicação de uma terceira demão.

Polimerização:

Secagem ao toque: 5 minutos

Secagem ao manuseio: 1 hora

Secagem completa: 72 horas

Estufa: 3 minutos a 160° C

Embalagens Disponíveis

Pote..... 1 kg

Galão..... 5 kg

Produtos Auxiliares

Diluyente.....5033.DIL

Retardante Gel.....5033.RET

Regulador de pH..... 5033.PH

Emulsão Aqua..... 5014

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

Importante: Para melhor desempenho do produto aplicar demãos sempre em função da dificuldade de bloquear a sublimação do tecido.

Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.