

Produto | HIDROSCREEN CLEAR

Código | 5033.CLEAR

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN CLEAR** é à base de resina acrílica de reticulação ao ar e aditivos nobres com ótima fixação e toque macio.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos (Poliéster/Lycra) e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão). Tem como principal característica aplicação em tecidos claros.

Instruções de uso

Preparação de Tela Serigráfica: Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 44 a 60 fios monofilamento.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso:

Aplicar uma demão (3 Passadas). Pigmentar com **AquaCor 5035 Saturno** na proporção de 30 a 40 gramas/Kg.

Homogeneizar bem.

Polimerização

Secagem ao toque: 5 minutos

Secagem ao manuseio: 1 hora

Secagem completa: 72 horas

Estufa: 3 minutos a 160° C

Embalagens Disponíveis

Pote.....	900 ml
Galão.....	5 kg
Barrica.....	25 kg

Produtos Auxiliares

Diluyente.....	5033.DIL
Retardante Gel.....	5033.RET
Regulador de pH.....	5033.PH
Emulsão Aqua.....	5014
AquaCor Pigmento.....	5035

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

Importante: Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.