

Produto | PLASTSCREEN BRANCO FREE

Código | 5220.001

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL LINHA PLASTISOL****Indicações**

A Tinta PLASTSCREEN BRANCO FREE é um produto formulado com resina de PVC, plastificantes livres de ftalatos e com aditivos auxiliares ecologicamente corretos. Ótima cobertura, toque macio e excelente elasticidade.

Desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos, malha de algodão e fibras mistas (PV-Poliéster / Viscose PA – Poliéster / Algodão). Tecidos claros e escuros.

OBS: produto não indicado para tecidos tipo lycra ou com muita elasticidade

Instruções de uso

Indicamos papel monolúcido com acabamento a ser decidido pelo usuário, gramatura de 70 a 120 g.

Preparação de Tela Serigráfica: Deve ser preparada com Emulsão FotoScreen base água com Poliéster de 55 a 77 fios monofilamento.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso: Aplicar a primeira demão (3 Passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure), é aconselhável aplicar mais demãos para uniformidade da cobertura.

Caso o tecido seja bem elástico, recomendamos entrar em contato com nosso departamento técnico.

Polimerização

Secagem ao toque: 6 segundos com flash-cure.

Secagem completa: em estufa

Estufa: 3 minutos a 160° C

Embalagens Disponíveis

Pote.....	250 g
Pote.....	1 kg
Galão.....	5 kg
Balde.....	20 kg

Produtos Auxiliares

PlastScreen Amaciante.....	5220.AMF
PlastScreen Lava Quadro.....	5220.LAV

Saturno Indústria de Tintas e Representações Comerciais Ltda.
Av. São Paulo, 10 - Jordanópolis - São Bernardo do Campo - SP
09892-330 - Brasil - www.saturno.com.br
Fax: 55 11 4174.7235 - Tel.: 55 11 4174.7200

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula. Com um pincel aplicar **PlastScreen Lava Quadro 5220.LAV** em toda a área e depois lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

Importante: Realizar testes antes de iniciar uma produção. A estufa deve ser aferida.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.