

Produto | PLASTSCREEN PIGMENTO

Código | 5220.5

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL LINHA PLASTISOL****Indicações**

A linha de dispersão **PLASTSCREEN PIGMENTO** à base de Plastisol é destinada ao mais diversos campos de aplicação. Elaborado com alta concentração, apresenta um ótimo poder tintorial.

Todos os pigmentos passam por um rígido controle de qualidade, garantindo assim a constância das propriedades colorimétricas.

Cores Disponíveis

5220.502 Plastscreen Pigmento Amarelo

5220.505 Plastscreen Pigmento Violeta

5220.520 Plastscreen Pigmento Laranja

5220.524 Plastscreen Pigmento Verde

5220.536 Plastscreen Pigmento Azul Royal

5220.540 Plastscreen Pigmento Carmim

5220.541 Plastscreen Pigmento Vermelho

5220.589 Plastscreen Pigmento Amarelo Flor

5220.591 Plastscreen Pigmento Laranja Flúor

5220.592 Plastscreen Pigmento Rosa Flúor

5220.593 Plastscreen Pigmento Verde Flúor

5220.599 Plastscreen Pigmento Preto

Instruções de uso**Instrução de Uso:**

Os pigmentos podem ser miscíveis entre si para obter outros tons.

Plastscreen Mix: usar até 150 g/kg

Plastscreen Incolor : usar até 50 g/kg

Cores Flúor

Plastscreen Mix: usar até 250 g/kg

Plastscreen Incolor: usar até 100g/kg

Homogeneizar bem manualmente com o auxílio de uma espátula limpa ou com misturador de tintas. As quantias recomendadas acima são para se obter tons vivos sem interferir na solidez a lavagem. O excesso de pigmento compromete a fixação da tinta, podendo migrar ao tecido.

Polimerização:

Estufa: 3 minutos a 160° C

Embalagens Disponíveis

Garrafa.....900 ml

Produtos Auxiliares

Plastscreen Amaciante.....5220.AMF

Plastscreen Lava Quadro.....5220.LAV

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta da tela com o auxílio de espátula. Com um pincel, aplicar o **PlastScreen Lava Quadro 5220.LAV** em toda a área e lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.