

Produto | PLASTSCREEN BLOQUEADOR FREE  
Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL LINHA PLASTISOL**

Código | 5220.BLOQ

#### Indicações

A Tinta PLASTSCREEN BLOQUEADOR FREE é um produto formulado com resina de PVC, plastificantes livres de ftalato, cargas, agentes bloqueadores e aditivos, com características técnicas para impedir a migração do corante sobre a região estampada. Conta com ótima cobertura.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos.

OBS: produto **não indicado** para tecidos como lycra e outros tipos de tecidos com muita elasticidade.

#### Instruções de uso

**Preparação de Tela Serigráfica:** Deve ser preparada com Emulsão FotoScreen base água com Poliéster de 36 a 44 fios monofilamento.

**Preparação da Superfície:** Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

**Instrução de Uso:** Aplicar a primeira demão (3 Passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure), é aconselhável aplicar mais demãos para uniformidade da cobertura.

Finalizar com a cor solicitada, com no mínima 2 demãos.

#### Polimerização

**Secagem ao toque:** 6 segundos com flash-cure.

**Secagem completa:** em estufa

**Estufa:** 3 minutos a 160° C

#### Embalagens Disponíveis

Pote..... 1 kg  
Galão..... 5 kg

#### Produtos Auxiliares

PlastScreen Amaciante.....5220.AMF  
PlastScreen Lava Quadro.....5220.LAV

## Informações Adicionais

### Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula. Com um pincel aplicar **PlastScreen Lava Quadro 5220.LAV** em toda a área e depois lavar com água e sabão.

### Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

**Importante:** Realizar testes antes de iniciar uma produção. A estufa deve ser aferida.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.