

Produto | PLASTSCREEN BRANCO TRANSFER FREE

Código | 5220.TVIN

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL LINHA PLASTISOL TRANSFER****Indicações**

A Tinta PLASTSCREEN INCOLOR TRANSFER FREE é um produto formulado com resina de PVC, plastificantes livre de ftalatos e com aditivos auxiliares ecologicamente corretos. Desenvolvido especificamente para funcionar quando submetido à temperatura e pressão.

Desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos, malha de algodão e fibras mistas (PV-Poliéster / Viscose PA – Poliéster / Algodão). Tecidos claros e escuros.

OBS: produto não indicado para tecidos tipo lycra ou com muita elasticidade

Instruções de uso**Preparação de Tela Serigráfica:**

Deve ser preparada com **Emulsão FotoScreen** base água com Poliéster:

- 32 fios monofilamento para fazer aplicação de fundos
- 77 a 120 fios monofilamento para indexados e cromias.
- 44 a 55 fios monofilamento para traços.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Preparação do Substrato: Indicamos papel monolúcido com acabamento a ser decidido pelo usuário, gramatura de 70g a 120g. Antes de utilizar o papel deve ser colocado em estufa a 35° C, para retirar a umidade.

Aplicação:

Aplicar as cores e a cada impressão secar com flash-cure com temperatura de 90 a 110° C por 4 a 8 segundos.

Aplicar o Branco uma demão ou mais em tela de 32 a 44 fios. Secar com flash-cure 7 a 9 segundos.

Aplicar a Laca com tela de 32 fios, secar com flash-cure 10 segundos.

Passar em estufa a 120° C por 1 minuto ou 1,5 minuto dependendo da necessidade.

OBS: Sempre ter o cuidado para seguir a temperaturas de secagens e cura, nunca ultrapasse a indicação do boletim técnico para não perder a fixação.

Polimerização

Secagem ao toque: 6 segundos com flash-cure.

Secagem ao manuseio: após estufar a 120° C

Secagem completa: em Prensa

Prensa: Transferência 180°C a 190°C por 12 a 15 segundos com pressão de 100 libras

Embalagens Disponíveis

Pote.....	250 g
Galão.....	5 kg
Balde.....	20 kg

Produtos Auxiliares

PlastScreen Amaciante.....	5220.AMF
PlastScreen Lava Quadro.....	5220.LAV

Informações Adicionais

Garantias

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula. Com um pincel aplicar PlastScreen lava quadro em toda a área e depois lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

Importante: Realizar testes antes de iniciar uma produção. A estufa deve ser aferida.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.