

Produto | PLASTSCREEN FLOCAGEM MONO
Utilização | **SERIGRAFIA TÊXIL LINHA PLASTISOL**

Código | 5220.FLOC

Indicações

A Tinta **PLASTSCREEN FLOCAGEM MONO** é um produto formulado com resina de PVC, plastificantes livres de ftalatos, e produzidos com aditivos auxiliares ecologicamente corretos. Aplicação em tecidos sintéticos e tecidos de algodão.

Para aplicações especiais: Flocagem e Glitter.

Instruções de uso

Preparação de Tela Serigráfica: Deve ser preparada com Emulsão FotoScreen base água com Poliéster de 36 a 50 fios monofilamento.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso: Para melhor desempenho, adicionar Pigmento Plastisol até 30 g/kg no Plastscreen Flocagem Mono na tonalidade do floco que será utilizado. Isso irá disfarçar uma camada possivelmente irregular.

O produto deve ser aplicado com tela com emulsão relevo, uma demão com 4 passadas. Quanto mais a tinta penetrar na fibra do tecido, melhor será a fixação. Flocar em seguida. O ideal é levar essa peça logo após flocar para a estufa para termofixar.

Polimerização

Estufa: 3 minutos a 180° C

Embalagens Disponíveis

Pote..... 900 ml
Galão..... 5 kg

Produtos Auxiliares

PlastScreen Amaciante.....5220.AMF
PlastScreen Lava Quadro.....5220.LAV
PlastScreen Pigmento.....5220.5

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula. Com um pincel aplicar **PlastScreen Lava Quadro 5220.LAV** em toda a área e depois lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.