

Produto | PLASTSCREEN BASE RELEVO

Código | 5221

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL LINHA PLASTISOL****Indicações**

A Tinta PLASTSCREEN BASE RELEVO é um produto formulado com resina de PVC, plastificantes livres de ftalatos e com pigmentos orgânicos e aditivos auxiliares ecologicamente corretos.

Desenvolvido especificamente para efeito relevo com recorte e com ótima estabilidade no envelhecimento, para ser aplicado em tecidos sintéticos, malha de algodão e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão). Para tecidos claros e escuros.

OBS: Produto não indicado para tecidos como lycra e outros tipos de tecidos com muita elasticidade.

**Cores Disponíveis**

PlastScreen Base Relevo Branco.....	5221.001
PlastScreen Base Relevo Incolor.....	5221.VIN
PlastScreen Base Relevo Cinza.....	5221.997

**Instruções de uso****Preparação de Tela Serigráfica**

Deve ser preparada com Emulsão Aqua Azul base água com Poliéster de 36 a 77 fios monofilamento.

**Preparação de Superfície**

O tecido deve estar livre de impurezas, como: óleos e parafinas, que impedem a penetração da tinta.

**Instrução de Uso**

Antes de utilizar observar se não há separação de plastificante. Caso haja, homogeneizar bem e depois usar.

Aplicar uma abertura com 3 passadas, secar com flash-cure aplicar a segunda demão do produto. O rodo apropriado para impressão é o de Poliuretano com dureza de 65 a 75 Shore, com pressão média para melhor definição e acabamento da estampa.

**Polimerização**

Secagem ao toque: 6 segundos com flash-cure.

Secagem completa: estufa 3 minutos à 160° C

## Embalagens Disponíveis

Pote.....	900 ml
Galão.....	5 kg

## Produtos Auxiliares

PlastScreen Amaciante.....	5220.AMF
PlastScreen Lava Quadro.....	5220.LAV

## Informações Adicionais

### Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula. Com um pincel aplicar **PlastScreen Lava Quadro 5220.LAV** em toda a área e depois lavar com água e sabão.

### Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

**Importante:** Realizar testes antes de iniciar uma produção. A estufa deve ser aferida.

**Validade:** 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.