

Produto | ODORLESS ECO DX**Código** | 9255**Utilização** | PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL**Indicações**

A linha ODORLESS ECO DX foi especialmente formulada para atender as necessidades dos equipamentos de impressão digital, Roland, Mimaki, Mutoh bem como máquinas chinesas que utilizam cabeçotes DX4 DX5, DX7 e DX9.

- Cores fortes permitem atingir as tonalidades vivas e intensas das imagens preservando um alto Gamut de cores.
- Com rápida secagem e aderência em mídias não tratadas, resistente a álcool e a produtos de limpeza.
- Durabilidade de até 18 meses em exposição ao sol. A resistência ao sol depende das condições de impressão e da qualidade da mídia utilizada. Para aumentar a durabilidade e a resistência mecânica (abrasão) recomendamos o uso de verniz de proteção TopCoat 9510. Para resistência completa ao álcool utilize o TopCoat 9510 com endurecedor 9510.END.
- Praticamente isenta de odor utiliza solventes menos tóxicos, não reduz a vida útil das cabeças e são menos nocivas à saúde e ao meio ambiente.
- Garantia de qualidade ISO9001/2008 Saturno, mais de 60 anos de mercado. Sem variações de um lote para outro.
- Fabricada no Brasil com as melhores matérias primas do mundo.
- Estoque local, entrega rápida garantida Saturno, sem o risco de falta de tinta.
- Suporte técnico para gerenciamento de cores e criação de Perfis ICC.

Substratos: Indicada para Lonas de PVC, PVC adesivo e tecidos preparados para impressão digital.

Instruções de uso

Armazenamento: As tintas Saturno devem ser armazenadas em local livre de incidência de raios solares e com temperatura controlada entre 5° e 30° C. Temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as propriedades das tintas e causar problemas durante sua utilização.

Ambiente de trabalho: As tintas Saturno devem ser utilizadas em ambiente de trabalho com temperatura entre 20° C e 28° C e com umidade relativa do ar entre 55% e 65%, para garantir as condições de desempenho máximo do produto. Variações bruscas de umidade e temperatura podem modificar as propriedades da tinta e ocasionar problemas durante a impressão.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção.

Embalagens Disponíveis

Produto	Embalagens
Odorless Eco DX	Cartucho 500 ml
Odorless Eco DX	Garrafa 1 Litro

Cores Disponíveis

Cores	Código
Amarelo	9255.010
Magenta.....	9255.020
Ciano	9255.030
Preto	9255.040
Magenta Light	9255.021
Ciano Light
....	9255.031

Produtos Auxiliares

Produto	Código
Solvente limpeza	9210.SOLV
Solvente especial	9255.SOLV
Laca Protetora TopCoat	9510.LACB/9510.LACF
Endurecedor para TopCoat	9510.END

Validade: 12 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.