

Produto | TINTA UV LED DXF

Código | 9450

Utilização | **IMPRESSÃO DIGITAL CURA UV****Indicações**

A Tinta UV LED DX SEMI FLEXÍVEL SATURNO 9450 foi especialmente formulada para atender as necessidades dos equipamentos de impressão Digital UV (cabeça de impressão Epson).

Desenvolvida para proporcionar maior estabilidade durante a impressão, reduzindo falhas e riscos, apresenta ótima cura com Led de 395nm.

Conta com ótima aderência e flexibilidade em diversos substratos, cores fortes e mais fáceis de atingir as tonalidades vivas e intensas das imagens. Resistência ao sol de um ano.

Não reduz a vida útil das cabeças e são menos nocivas à saúde e ao meio ambiente. Garantia de qualidade ISO9001/2000. Sem variações de um lote para outro.

Substratos: Indicada para Lonas Vinílicas, Vinil Adesivo, poliestireno, polietileno tratado, madeira, alumínio, cerâmica, papelão, papel, etc.

Utilização do Primer 9400: Recomenda-se o uso do Primer 9400 para aumentar a aderência da tinta, para tais como polipropileno, poliéster metalizado, rafia de polietileno e reciclado de polietileno com polipropileno, e outros.

Cores Disponíveis

Amarelo	9450.010
Magenta	9450.020
Ciano	9450.030
Preto	9450.040

Instruções de uso

Armazenamento: As tintas Saturno devem ser armazenadas em local livre de incidência de raios solares e com temperatura controlada entre 5° e 30° C. Temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as propriedades das tintas e causar problemas durante sua utilização.

Ambiente de trabalho: As tintas 9450 Saturno devem ser utilizadas em equipamento com temperatura entre 40° C e 50° C e com umidade relativa do ar entre 55% e 65%, para garantir as condições de desempenho máximo do produto. Variações bruscas de umidade e temperatura podem modificar as propriedades da tinta e ocasionar problemas durante a impressão.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção.

Embalagens Disponíveis

Garrafa	1 Litro
Galão	5 Litros

Produtos Auxiliares

Solvente Especial9210.SOLV
Promotor de Aderência9400.PRIMER

Validade: 12 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.