

Boletim Técnico

Produto: **TINTA VINÍLICA SEMI-BRILHANTE PARA LONAS**Código: **8200**Utilização: **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS E AEROGRÁFICAS**Revisão: **09/26**

INDICAÇÕES

Indicada para impressões serigráficas e também aerográficas (pistola) sobre lonas de vinil tipo Night and Day, Sanlux e Vinilight, para confecção de luminosos, banners, faixas e chapas de PS (poliestireno). Possui excelente resistência externa e acabamento semi-brilhante.

INSTRUÇÕES DE USO:

- **Preparação:** É recomendado imprimir com malha serigráfica de 120 a 77 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade, adicionar entre 5% e 15% de solvente 4800.SOLV ou retardador 4800RT.SOLV.
- **Pintura por aerógrafo (pistola):** Diluir com solvente 4201.SOLV na proporção de 50% de tinta e 50% de solvente 4201, ou 35% de tinta e 65% de solvente 4201.SOLV.
- **Preparação da superfície:** Recomendamos a limpeza da lona, antes do uso, com álcool etílico. Como segunda opção, recomendamos a limpeza com detergente ou sabão de coco. Secar bem o material antes de aplicar a película

Secagem: 3 horas

Rendimento: 45m p/kg (impresso com tela 120 fios) / 20 a 30m p/ GL de 3.6L (aplicado por pulverização).

Recomendamos que o recorte seja feito no máximo em 48 horas após a aplicação, para evitar que a película se retraia e solte nos cantos da aplicação. Se necessário, remover com água logo após a aplicação. **Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.**

CORES DISPONÍVEIS

A linha de tintas Vinílicas Semi-Brilhantes 8200 dispõe de uma grande variedade de cores. Para maiores informações sobre cores primárias, especiais, personalizadas e cartela pantone consultar nosso departamento comercial.

PRODUTOS AUXILIARES

- **8200.VIN:** Verniz Incolor
- **4800.SOLV:** Solvente Especial para Diluição (uso em serigrafia na proporção de 10 a 20%)
- **4800.SOLV:** Solvente Retardador 4800RT.SOLV

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- **Tinta e Verniz:** Lata de 3.6 Litros | Lata de 900 ml

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pasta de Retícula 4110.PDR: Usada para rebaixar as cores, tanto na linha transparente como nas cores de cobertura, adicionado na proporção de 20% a 30%. Acima destes índices, o brilho da tinta tende a cair tornando-se acetinado.

Verniz Incolor 8200.VIN: Pode ser adicionado às tintas, resultando em maior transparência.

Observação: Pode ocorrer variações nas cores aplicadas em decorrência dos diferentes tipos de lonas, como também dos sistemas de pintura adotados. Os ajustes deverão ocorrer com o uso dos produtos indicados para corte da cor, bem como a devida iluminação do painel

Validade: 36 meses

Obs.: *A Saturno Tintas se reserva o direito de atualizar os boletins técnicos sempre que necessário sem aviso prévio.*

Saturno Indústria de Tintas e Representações Comerciais Ltda.

Avenida Arquiteto Octávio Manente Júnior, 752 | Vila Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP, 09894-165

www.saturno.com.br | Tel: +55 11 4174.7200

Suporte Técnico: suportetecnico@saturno.com.br | 11 97343-5132